



الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
SASO

**اللائحة الفنية
للمقطورات ونصف المقطورات**

اعتمدت هذه اللائحة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (١٦٢) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٤٣ هـ، الموافق
٢٠١٧/١١/٥ م

نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ

(١٨/٤٣٩/٠٤/١٨ هـ ٠٥/١٠/٢٠١٨)

الإصدار الأول - التعديل (١)

نشر التعديل في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٣ هـ (٢٢/١١/٢٠١٩)

المحتويات

المحتويات	٢
تمهيد	٣
المادة ١: المصطلحات والتعاريف.....	٤
المادة ٢: المجال	٦
المادة ٣: الأهداف	٦
المادة ٤: التزامات المورّد	٦
المادة ٥: البيانات الإيضاحية	١٠
المادة ٦: إجراءات تقويم المطابقة.....	١١
المادة ٧: مسؤوليات الجهات الرقابية	١١
المادة ٨: مسؤوليات سلطات مسح السوق	١٢
المادة ٩: المخالفات والعقوبات.....	١٣
المادة ١٠: أحكام عامة.....	١٤
المادة ١١: أحكام انتقالية	١٤
المادة ١٢: النشر.....	١٤
الملحق (١) قائمة المواصفات القياسية والرموز الجمركية	١٦
الملحق (٢) لوحة بيانات المقطورة/نصف المقطورة.....	١٧
الملحق (٣) نموذج تقويم المطابقة (Type 3) وفقاً للمواصفة ISO/IEC 17067	١٨
الملحق (٤) نموذج إقرار المورد بالمطابقة.....	٢٢



تمهيد

تمشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ وتاريخ ١٤٢٦/٩/٢١ هـ، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلبه الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة؛ خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انساب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المنشورة وتوحيد إجراءات العمل.

وبناءً على المادة الثالثة (فقرة - ١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧ هـ، الموافق ٢٠١٠/٥/٣١ م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات WTO ومتغيرة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".

واستناداً إلى المادة الرابعة (فقرة - ٢) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧ هـ، الموافق ٢٠١٠/٥/٣١ م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها".

وبناءً على المادة الرابعة (فقرة - ١٤) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧ هـ، الموافق ٢٠١٠/٥/٣١ م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة ولوائح الرقابة ذات العلاقة ب المجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية".

وبناءً على المادة السادسة (فقرة - ١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧ هـ، الموافق ٢٠١٠/٥/٣١ م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

وحيث أن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح يعتبر دليلاً على استيفاء تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية الواردة في اللائحة المحددة.

فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة (١) المصطلحات والتعاريف

١/ تكون للسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضي سياق النص خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المملكة: المملكة العربية السعودية

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعريف والتبيئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة؛ تضع - للاستخدام الاعتيادي والمتكرر - القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق الإنتاج ذات العلاقة؛ التي يكون تطبيقها اختيارياً، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعريف والتبيئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات التي تطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة؛ التي يجب الالتزام بها.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسئولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها؛ المسئولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

الجهات المختصة: الإدارة العامة للمرور - جهة الترخيص لسير المقطورات ونصف المقطورات على الطرق العامة، وزارة النقل - جهة الترخيص لمزاولة نشاط النقل.

الخطر (أخطار) Hazard(s): مصدر محتمل للضرر

المخاطر (Risk(s): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.



المورِّد: ويُقصد به ما يلي:

- صانع المنتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يُقدم هويته على أنه صانع للمنتج وذلك من خلال تسمية المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يُقدم على تجديد المنتج.
- وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة.
- المستورد.
- كل شخص في سلسلة التوريد ممن يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة؛ التي توکد مطابقة المنتج أو أي دفعه منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورِّد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على إجراء اختبارات على المنتج وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة لـ لائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة.

الوضع في السوق: هو وضع المنتج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري، سواءً كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.

المركبة الخفيفة: أي مركبة لا يزيد وزنها على (٣٥٠٠) كغ وتستخدم لنقل الركاب أو البضائع.

الشاحنة: سيارة لنقل البضائع أو جر مقطورة.



القاطرة: رأس شاحنة (مزودة بصينية جر)؛ مُصممة لجر نصف مقطورة، وغير مهيئة لحمل أوزان عدا الجزء الواقع عليها من نصف المقطورة.

المقطورة: مركبة يراعي في تصميمها ألا يعتمد أي جزء أساسي منها على السيارة القاطرة (الشاحنة)، ويعتبر نصف المقطورة ذات المسطح الصغير بمنزلة مقطورة.

نصف المقطورة: مركبة مصممة لتقرن مع قاطرة عن طريق صينية الجر، ويستند جزء من وزنها على القاطرة.

رقم الهيكل: الرقم المميز للقاعدة (الشاسيه)، الخاص بالمقطورة ونصف المقطورة.

الوزن الأقصى على كل محور: أقصى وزن محدد من قبل الصانع لكل محور من محاور السيارة، مقيساً عند مستوى تماس إطاراتها بسطح الطريق.

الوزن الإجمالي للسيارة: وزن السيارة وهي محملة بأقصى وزن محدد من قبل الصانع.

المادة (٢) المجال

تُطبق هذه اللائحة على جميع المقطورات ونصف المقطورات المصنعة محلياً والمستوردة، وهذه اللائحة لا تشمل المقطورات ونصف المقطورات المصممة لأغراض عسكرية معينة يتعدّر فيها استيفاء متطلبات هذه اللائحة.

المادة (٣) الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بالمقطورات ونصف المقطورات؛ المشتملة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذا المنتج، والمحافظة على صحة وسلامة مستعملـي الطرق.

المادة (٤) التزامات المورد

يجب على المورد، عند تصنيع أو استيراد المقطورة أو نصف المقطورة، الالتزام بالمتطلبات التالية:

١/٤ المتطلبات الفنية

يجب على المورد الالتزام بالمتطلبات الفنية التالية:

- (أ) استيفاء المتطلبات الفنية للأبعاد والأوزان الخاصة بالمقطورة أو نصف المقطورة الواردة في المواصفات القياسية المبينة في الملحق (١).



- (ب) أن تكون الإطارات المستخدمة في المقطرات ونصف المقطرات حاصلة على شهادة المطابقة الخليجية الخاصة بالإطارات، وأن تستوفي الاشتراطات الفنية للمواصفة القياسية.
- (ج) المتطلبات الفنية لرقم هيكل المقطرة ونصف المقطرة.
- (١) يجب أن يتم ترقيم هيكل المقطرة أو نصف المقطرة وفقاً لنظام الترقيم المبين في المواصفة القياسية المذكورة في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة، في حال تم تصنيع المقطرة أو نصف المقطرة محلياً، أو تم استيراد أي منها دون رقم هيكل، تحافظ الهياكل المستوردة على ترقيتها الأصلي وفقاً لنظام بلد المنشأ.
- (٢) يجب أن يُدمَّغ رقم هيكل المقطرة أو نصف المقطرة من الصانع وفقاً لمتطلبات الملحق (١) من هذه اللائحة.
- (د) المتطلبات الفنية للوحات الأرقام الخلفية:
- (١) يجب أن تُثُرَد مؤخرة المقطرة أو نصف المقطرة بأماكن لثبيت لوحات الأرقام حسب الأبعاد المحددة في المواصفة القياسية المبينة في الملحق (١).
- (٢) يجب أن تُثُرَد لوحة الأرقام الخلفية في المقطرة ونصف المقطرة بإضاءة بيضاء، بحيث تكون واضحة للرؤية من مسافة لا تقل عن (٢٠) متراً من الخلف.
- (٣) يجب أن ترتبط إضاءة أنوار لوحة الأرقام الخلفية للمقطرات ونصف المقطرات بإضاءة الأنوار الأمامية وأنوار الانتظار (التوقيف).
- (هـ) المتطلبات الفنية للإنارة والعواكس.
- (١) يجب أن تعمل أنوار التوقف والإشارة تزامناً مع نظيرتها في الشاحنة أو القاطرة أو المركبة الخفيفة.
- (٢) يجب أن تسمح وصلات أجهزة الإنارة بين كل من الشاحنة والمقطرة، أو القاطرة ونصف المقطرة، أو المركبة الخفيفة والمقطرة الخفيفة، بحرية الحركة الكاملة للمجموعة أثناء السير.
- (٣) يجب أن تكون جميع الأسلك المستخدمة معزولة ومحمية من التأثيرات السلبية للعوامل الطبيعية، وأن يتتوفر في الأماكن - التي تمر فيها هذه الأسلك - الحماية عند السير على الطرق المختلفة، وبما يتتيح الوصول إلى هذه الأماكن لأغراض الصيانة والإصلاح.



٤) يجب أن تردد المقطورة ونصف المقطورة، التي يزيد عرضها على (١٢) متر، بأنوار طرفية أمامية وخلفية وعلى كل جانب، بحيث تحدد هذه الأنوار العرض الكلي للقطورة أو نصف المقطورة، على أن تتوفر في هذه الأنوار المتطلبات الفنية التالية:

- أن تسهل رؤية أضواء الأنوار الطرفية الأمامية والخلفية ليلاً، من مسافة لا تقل عن (٣٠٠) متر.

• أن يكون لون الأنوار الطرفية الأمامية قرمزيًا أو أبيض والخلفية قرمزيًا أو أحمر.

• أن يكون وضع الأنوار الطرفية متماثلاً حول المحور الطولي للشاحنة، وأن يكون أقصى ارتفاع لها متواافقاً مع المتطلبات المرتبطة بالعرض والتصميم والتشغيل للقطورة ونصف المقطورة ولتماثلية الأنوار.

٥) يجب أن تردد المقطورة ونصف المقطورة بأنوار تتبهية، على أن تتوفر في هذه الأنوار المتطلبات الفنية التالية:

• أن تسهل رؤية ضوء أنوار التباهية الجانبية ليلاً من مسافة لا تقل عن (١٥٠) متراً من الجوانب.

• آلا يزيد ارتفاعها على مترين عن سطح الأرض.

• أن يكون لون أنوار التباهية الجانبية الأمامية والوسطى قرمزيًا، فيما يكون لون الأنوار الخلفية أحمر.

٦) يجب أن تردد المقطورات ونصف المقطورات بعواكس جانبية، على أن تتوفر في هذه العواكس المتطلبات الفنية التالية:

• أن تسهل رؤيتها ليلاً من مسافة لا تقل عن (١٥٠) متراً من الجوانب، وذلك في عند تسلیط شعاع نور رئيس عليها.

• أن يكون لون عواكس التباهية الجانبية الأمامية والوسطى قرمزيًا، فيما يكون لون العواكس الخلفية أحمر أو قرمزيًا.

٧) المتطلبات الفنية لجر المقطورات

١) يجب أن تردد المقطورة بمثلث جر ذي أداة تثبيت للشاحنة أو المركبة الخفيفة مع المقطورة، على أن يتتوفر في كلٍ من مثلث الجر وأداة التثبيت، المتطلبات الفنية التالية:

- أن يكونا ذا مثانة كافية لتحمل الأحمال الواقعة عليهما.

- أن يثبتا بطريقة سليمة وآمنة.



• أن يكون موضع الجر في الشاحنة أو المركبة الخفيفة مدعماً بصورة لا يمكن معها حدوث أي تشوه نتيجة تعرضه لقوة الجر.

(٢) يجب أن تتصل المقطورة بهيكل الشاحنة أو المركبة الخفيفة أو بامتدادهما من خلال وسيلة أمان واحدة أو أكثر، وذلك بغرض منع انفصال المقطورة عند انفلات مثلث الجر أو انكساره أو سقوطه، على أن تتوفر في هذه الوسائل المتطلبات الفنية التالية:

- ألا تقترب بأي أداة موجودة على الشاحنة أو المركبة الخفيفة.
- ألا يزيد ارتفاعها على القدر الذي يسمح للشاحنة أو المركبة الخفيفة بالدوران بشكل صحيح.
- ألا تقل قوة الشد القصوى عن ضعف قيمة الوزن الإجمالي للمقطورة.

(٣) يجب أن تزود المقطورة بأداة تعمل على إيقافها تلقائياً عند حدوث انفصال بينها وبين الشاحنة.

(٤) في حالة المركبات الخفيفة، فيجب ألا يتجاوز الوزن الكلى للمقطورة مع المركبة الخفيفة التي تجرها - (٣٥٠٠) كغ.

ز) المتطلبات الفنية للحواجز الجانبية والخلفية

(١) يجب أن تزود المقطورات ونصف المقطورات بحواجز حمائية خلفية وجانبية لمنع دخول السيارات الصغيرة تحتها، وذلك وفقاً للمتطلبات المبيّنة في المواصفات القياسية.

(٢) يجب أن تزود الحواجز الجانبية والخلفية للمقطورة ونصف المقطورة بعواكس جانبية.

٢/٤ متطلبات السلامة العامة

(أ) يجب استخدام واقيات خلف الإطارات الخلفية للمقطورة ونصف المقطورة لمنع اندفاع الأحجار أو الطين أو أي عوالق أخرى باتجاه السيارات القادمة من الخلف.

(ب) يجب أن تكون داعمتنا نصف المقطورة الأمامية (أرجل الرفع)، أو مقطورة الرحلات ومجموعة ترس الرفع، قادرة على حمل نصف المقطورة ونصف المقطورة الرحلات، عندما تزيد حمولة أي منها على الحمولة الإجمالية القصوى بـ ١٠%.

(ج) يجب أن تزود المقطورات ونصف المقطورات التي يتجاوز حمولتها ٧٥٠ كغ بمكابح توقف لمنع حركتها عند التوقف على الطرق، وذلك وفقاً لأنظمة والمواصفات المعتمد بها.

(د) يجب أن ترتكب مرآي إضافية، في حال كانت المرآة الجانبية للشاحنة أو القاطرة أو المركبة الخفيفة لا تسمح برؤية المقטورة أو نصف المقطورة بشكل واضح عند الجر.



(ه) يجب أن تُرَوَّد المقطورة ونصف المقطورة بمعدات للطوارئ (بما في ذلك الإطارات الإضافية) وبالعدد اللازم لفك وتركيب الإطارات، بما في ذلك أداة قياس الضغط.

٣/٤ المتطلبات الإدارية

(أ) تخضع كل المقطورات ونصف المقطورات التي يتجاوز وزنها الكلي ٥٠٠ كغ إلى نظام لوحة أرقام حسب ما هو معمول به في المملكة بالتنسيق مع جهة الترخيص ذات العلاقة.

(ب) تخضع المقطورات ونصف المقطورات إلى نظام تراخيص سير المركبات المعمول به في المملكة بعد استيفائها لشروط هذه اللائحة.

(ج) تخضع المقطورات ونصف المقطورات إلى عملية فحص دوري سنوي من الجهات المختصة ذات العلاقة، وفقاً للنظم المعمول بها في المملكة.

(د) تخضع المقطورات ونصف المقطورات التي يتجاوز وزنها الكلي ٧٥٠ كلغ إلى ترخيص مزاولة نشاط النقل من وزارة النقل.

(ه) يلتزم موردو المقطورات ونصف المقطورات، بأن تكون المصانع حاصلة على التراخيص الازمة لمزاولة النشاط من الجهات المختصة.

(و) يكون تجديد تراخيص مزاولة نشاط هذه المصانع الوطنية مرتبطة بمدى استيفاء الصانع للأحكام الإدارية السارية وأحكام هذه اللائحة الفنية.

(ز) يجب أن يتتوفر في المصانع الكفاءات الفنية والإدارية القادرة على تصنيع المقطورات ونصف المقطورات وفقاً لمتطلبات المواصفات القياسية وهذه اللائحة الفنية.

المادة (٥) البيانات الإيضاحية

يجب أن تتضمن البيانات الإيضاحية لرقم هيكل المقطورات ونصف المقطورات الاحتياطات التالية:

(١/٥) أن يكتب في البيانات الإيضاحية اسم المورد وسجله التجاري.

(٢/٥) أن يكون مميزةً ومدموجاً (محفورةً) على مقدمة المقطورة أو نصف المقطورة من جهة اليمين واليسار.

(٣/٥) أن يتم وضعه في مكان يسمح برؤيته بشكل واضح يسهل الوصول إليه.

(٤/٥) أن يكتب بطريقة الحفر (الدمغ - النقش) أو الختم أو أي طريقة يصعب طمسها أو إتلافها.

(٥/٥) أن يكون مكتوباً باللغة الإنجليزية وبحروف لا يقل ارتفاعها عن (٧) مم.

(٦/٥) يجب على المورد القيام بثبتت لوحة بيانات المطابقة على مقدمة الهيكل للمقطورة ونصف المقطورة، على أن يتتوفر في هذه اللوحة الشروط التالية:

- (أ) أن تُصْبَع من مادة مقاومة للتلف.
- (ب) أن تُثَبَّت بطريقة يصعب نزعها أو إتلافها.
- (ج) أن تكون مكتوبة باللغة العربية أو الإنجليزية وبحروف لا يقل ارتفاعها عن (٤,٢) مم، بحيث تسهل قراءتها.
- (د) أن تشتمل بيانات اللوحة على البيانات المشار إليها في النموذج المبين في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٦) إجراءات تقويم المطابقة

- ١/٦ يجب على المورِّد - المسؤول عن الوضع في السوق - الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة من الهيئة، وفقاً لنموذج تقويم المطابقة (Type 3) الوارد في المعايير ISO/IEC 17067، كما هو موضح في الملحق (٣).
- ٢/٦ يجب أن تنفذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقاً للنموذج المحدد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق (١).
- ٣/٦ يجب أن يُرفَق مع المقطرات ونصف المقطرات ملفٌ فني يتضمن ما يلي:
 - (أ) إقرار المورِّد (الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقاً للنموذج المرفق في الملحق (٤).
 - (ب) وثيقة تقييم المخاطر.
 - (ت) وثائق التصميم.
 - (ث) بلد المنشأ.
- ٤/٦ يجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة وأي معلومات أخرى موثقة تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طُلب منه ذلك.
- ٥/٦ تعتبر المقطرات ونصف المقطرات الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها مستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (٧) مسؤوليات الجهات الرقابية والجهات المختصة

تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:



- ١/٧ تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء المقطورات ونصف المقطورات لإجراءات تقويم المطابقة المحددة، والوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات في المناذ والمصانع.
- ٢/٧ يحق للجهات الرقابية - عشوائياً - سحب عينة من المقطورات ونصف المقطورات وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.
- ٣/٧ يحق للجهات الرقابية تحمل الموردين تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.
- ٤/٧ عند ضبط حالة عدم مطابقة المنتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.
- ٥/٧ تقوم إدارة المرور بالتحقق من وثائق تسجيل المقطورات ونصف المقطورات، والتحقق كذلك من رخص السير الخاصة بها أثناء سيرها على الطرق العامة، وذلك حسب الأنظمة والإجراءات المعمول بها في المملكة.
- ٦/٧ تقوم سلطات المرور بمنح رخص السير للمقطورات ونصف المقطورات، وذلك بعد التأكيد من مطابقتها لمتطلبات هذه اللائحة، وتجدد التراخيص بعد التأكيد من سلامتها أثناء عملية الفحص الدوري وذلك وفقاً لأنظمة والإجراءات المعمول بها في المملكة.
- ٧/٧ تقوم سلطات وزارة النقل بمنع وتجديد رخص مزاولة نشاط النقل للمقطورات ونصف المقطورات، وذلك بعد التأكيد من مطابقتها لمتطلبات هذه اللائحة، وذلك وفقاً لأنظمة والإجراءات المعمول بها في المملكة.

المادة (٨) مسؤوليات سلطات مسح السوق

- تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
- (١/٨) تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبينة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
- (٢/٨) سحب عينات من المنتج، سواء من السوق أو مستودعات الموردين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
- (٣/٨) عند ضبط حالة عدم مطابقة المنتج المعروض و المخزن - لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحب واستدعاء المنتج المعنى، وتطبق الإجراءات و العقوبات المشار إليها في المادة (٩)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الازمة.

المادة (٩) المخالفات والعقوبات

- ١/٩ يُحظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المقطورات ونصف المقطورات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها.
- ٢/٩ يعتبر عدم استيفاء المقطورات ونصف المقطورات لمتطلبات هذه اللائحة سبباً كافياً لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية :
- (أ) عدم تثبيت شارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكفيها، أو تثبيتها بطريقة غير صحيحة.
 - (ب) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارها بطريقة غير صحيحة، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.
 - (ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية عند الطلب.
 - (د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية بما في ذلك رقم هيكل المقطورة أو نصف المقطورة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
- ٣/٩ عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات الازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:
- ٤/٩ تكليف الجهة المخالفة - المسئولة عن وضع أو عرض السكتر المخالف - بسحبها من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة كلما كان ذلك ممكناً، أو إعادة تصديرها، أو إتلافها (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها تلك الجهات.
- ٥/٩ القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
- ٦/٩ عند ضبط مخالفة للمقطورات ونصف المقطورات، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات الازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة والإعلان عن المخالفات، واتخاذ التدابير الازمة مع الجهة المقبولة مُصدرة الشهادة.
- ٧/٩ دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله.

المادة (١٠) أحكام عامة

- ١/١٠ تعتبر الملحق المرفقة بهذه اللائحة، بما في ذلك المصطلحات والتعريفات المبينة في المواقف القياسية جزء لا يتجزأ من أحكامها، وللهيئة تعديل أي من هذه الملحق كلما اقتضى الأمر ذلك.
- ٢/١٠ لا تحول هذه اللائحة دون التزام المؤرّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتبادل واستخدام المقطورات ونصف المقطورات ونقلها، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.
- ٣/١٠ يجب على جميع موردي المقطورات ونصف المقطورات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، أن يقدّموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق وإدارات المرور ووزارة النقل، جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
- ٤/١٠ يجب أن تخضع المقطورات ونصف المقطورات - المشمولة بهذه اللائحة - لعملية الفحص (التفتيش) الدوري، والتأكّد من وجود رقم هيكّل لها وأنّها توفر جميع متطلبات السلامة للسير على الطرق، وذلك وفقاً لأنظمة المعامل بها في المملكة.
- ٥/١٠ أن يرتبط تجديد تراخيص مزاولة نشاط مصانع المقطورات ونصف المقطورات بمدى استيفاء هذه المصانع للأحكام الإدارية السارية وأحكام هذه اللائحة الفنية.
- ٦/١٠ إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
- ٧/١٠ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة (١١) أحكام انتقالية

- ١/١١ يجب على المؤرّد تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على (ستة أشهر) من نشرها في الجريدة الرسمية.
- ٢/١١ مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فيُسمح بتبادل المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
- ٣/١١ تلغى هذه اللائحة - بعد اعتمادها - كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة.

المادة (١٢) النشر



١٦٢-١٧-١٤٠١-

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.



الملحق رقم (١)

أ) قائمة بالمقطورات والمواصفات القياسية ذات العلاقة

الرقم	رقم المواصفة القياسية	عنوان المواصفة القياسية
١	SASO 2910	المقطورات - المتطلبات العامة
٢	GSO 1780	السيارات - الرقم المميز للمركبة - المتطلبات العامة
٣	GSO 1781	السيارات - الرقم العالمي لصانع المركبة
٤	GSO 1782	السيارات - الرقم المميز للمركبة - الموقع ومكان التثبيت

ملحوظة: تُعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى الموردون مسؤولية التأكد من أنهم يستخدمون أحدث المواصفات والنسخ من تلك المذكورة في القوائم.

ب) قائمة الترميز الجمركي لفئات المنتجات ذات العلاقة

وصف المنتج	الترميز الجمركي للمنتج
8716	مقطورات ومقطورات نصفية

ملحوظة: تُعتبر المنتجات والترميزات الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.



الملحق رقم (٢)

لوحة بيانات المقطورة أو نصف المقاطورة

Chassis number				رقم الهيكل
Manufacturer				اسم المصنع
Country of manufacturing				بلد الصنع
Model				رمز الطراز (الموديل)
Date of manufacturer				تاريخ التصنيع
Max. Axle Weight	Axle 1 (Kg)	Axle 2 (Kg)	Axle 3 (Kg)	الوزن الأقصى على كل محور
Gross Weight (Kg)				الوزن الكلي (كغ)
Width (m)				العرض (بالเมตร)
Length (m)				الطول (بالเมตร)
Height (m)				الارتفاع (بالเมตร)
Comply with SASO Standards				مطابقة للمواصفات القياسية السعودية
Special Notes				ملحوظات



الملحق (٣)

نموذج تقويم المطابقة (Type 3) وفقاً للمواصفة ISO/IEC 17067

(المطابقة للطراز المبني على ضبط جودة عملية الإنتاج)

١ المطابقة للطراز المبني على تأكيد جودة عملية الإنتاج

هو نموذج إجراء لتقدير المطابقة الذي ينفذ المورد من خلاله - الالتزامات الواردة في البنود المبنية أدناه، ثم يؤكد ويقر - تحت كامل مسؤوليته - بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز (Type Approval) وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٢ التصنيع

يجب على المورد تشغيل نظام إدارة سلامة المنتج؛ مصادق عليه لضمان سلامة المنتج، شاملًا خط الإنتاج والفحص النهائي، واختبار المنتجات المعنية وفقاً للبند (٣)، ويجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية (Surveillance) وفقاً لما ورد في البند (٤).

٣ نظام إدارة سلامة المنتج

١/٣ يجب على المورد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المنتجات المعنية.

ويجب أن يشمل الطلب:

١) اسم وعنوان المورد، واسم وعنوان الممثل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي.

٢) يجب أن يكون الصانع مرخصاً رسمياً من السلطات المعنية في بلد الصنع.

٣) إقراراً مكتوباً بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.

٤) كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المنتجات المقصودة.

٥) الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المنتج.

٦) الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادر عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز.

٢/٣ يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المنتج تطابق المنتجات المصنعة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٣/٣ يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته - المعتمدة من المورد - بطريقة منهجية ومنظمة، على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تُبيّن وثائق نظام إدارة سلامة المنتج فيما تتّسقاً لبرامج



وخطط وأدلة وسجلات السلامة، وأن تشمل وثائق النظام - على وجه الخصوص - وصفاً كافياً لما يلي:

- أ) أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة المنتج.
- ب) تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسلامة المنتج، والعمليات والإجراءات المتبعة.
- ج) الفحوصات والاختبارات المنفذة؛ قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها.
- د) السجلات: مثل تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعينين ... إلخ.
- هـ) وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المنتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سلامه المنتج.
- ٤/٣ يجب على الجهة المقبولة - المصادقة على نظام إدارة سلامه المنتج - تقويم النظم لتحديد ما إذا كان مستوفياً للمتطلبات المشار إليها في البند ٣/٣، خلال فترة سريان المصادقة على النظم، وذلك لمدة ثلاثة سنوات.
- ٥/٣ يجب افتراض مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية - *Presumption of Conformity* – فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامه المنتج – متى ما كان مطابقاً للمواصفات القياسية.
- ٦/٣ يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامه المنتج المعنى، وأن يضم الفريق عضواً واحداً – على الأقل – ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتج *Technical Expert*، وهذا إلمام بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.
- ٧/٣ يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند ٣/٣ للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتج لتلك المتطلبات.
- ٨/٣ يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.
- ٩/٣ يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامه المنتج، كما هو مُصادق عليه، والحفظ عليه بحيث يظل ملائماً وفعلاً.
- ١٠/٣ يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة – التي صادقت على نظام إدارة سلامه المنتج – بأي تعديل مُقترح في نظام إدارة سلامه المنتج.
- ١١/٣ يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديلات م المقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سلامه المنتج المعدل مستمراً في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند ٣/٣، أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب



على الجهة المقبولة إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

٤ المراقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة

١/٤ الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء المورِّد لالتزامات نظام إدارة سلامة المنتج المصادق عليه.

٢/٤ يجب على المورِّد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول موقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين، وأن يُوفَّر جميع المعلومات الازمة للتقويم؛ خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المنتج، وسجلات السلامة، مثل: تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.

٣/٤ يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سلامة المنتج ويحافظ عليه، على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد.

٤/٤ يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المنتج - إذا اقتضى الأمر ذلك - أو توكيلاً لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المنتج يعمل بشكل صحيح، على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد، وتقارير الاختبارات - في حالة إجراء الاختبارات.

٥ شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة

١/٥ يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتج إذا كان المورِّد حاصلاً على نظام إدارة سلامة المنتج؛ مصادق عليه و ساري المفعول، وذلك كلما قدم المورِّد طلباً لذلك، خلال فترة سريان مفعول المصادقة.

٢/٥ يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في البوابة الإلكترونية للمطابقة (في الهيئة).

٣/٥ يجب على المورِّد أن يصدر إقراراً مكتوباً بالمطابقة لكل طراز مُعتمد من المنتج (اعتماد الطراز)، وأن يجعله مُتاحاً للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر (١٠) سنوات، وذلك بعد وضع المنتج في السوق، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمد للمنتج في إقرار المورِّد بالمطابقة، و يجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب.

٤/٥ يجب على المورِّد أن يجعل الوثائق أدناه مُتاحَةً للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر (١٠) سنوات، وذلك بعد وضع المنتج في السوق.

(١) الوثائق المشار إليها في البند ٣/٣.



٢) التعديلات المشار إليها في البند ٩/٣، كما هو مصدق عليه.

٣) قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند ٧/٣.

٥/٥ يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المنتج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المنتج التي صادقت عليها، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها، وذلك بأي وسيلة؛ إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الجهات المقبولة الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المنتج التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها، وإشعار تلك الجهات - عند الطلب - عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.



الملحق (٤)

نموذج إقرار المورّد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity

يُعبّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

(١) بيانات المورّد

- الاسم: _____
العنوان: _____

- الشخص الذي يمكن الاتصال به: _____
البريد الإلكتروني: _____
رقم الهاتف: _____
الفاكس: _____

(٢) تفاصيل المنتج:

- العلامة التجارية للمنتج: _____
الطاراز: _____
وصف المنتج: _____
المستوى: _____ الفئة: _____
المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: _____

() نُقرُّ بأنَّ المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتج مطابق للائحة الفنية السعودية ()
والمواصفات القياسية السعودية الملحة بها.

- الشخص المسؤول: _____
اسم الشركة: _____
التاريخ: --/--/---

