

أولاً - مواصفات منتجات الكيميائية والبتروولية:-

(1-3):- إلغاء (سحب) مواصفات قياسية سعودية اختيارية (معدة بلغتها) واستبدالها بمواصفات قياسية سعودية اختيارية متبناة عن المواصفات القياسية الدولية بلغتها الانجليزية (سبق اعتمادها بمجالس إدارة سابقة):

| م | رقم المواصفة البديلة | اسم المواصفة البديلة (ع) | اسم المواصفة البديلة (E) | رقم المواصفة المطلوب سحبها | اسم المواصفة المطلوب سحبها (ع) | اسم المواصفة المطلوب سحبها (E) |
|---|-------------------------|--|---|----------------------------|--|---|
| 1 | SASO-ISO-15184:2014 | الدهانات والورنيشات - تحديد صلابة الطبقة الرقيقة باختبار قلم الرصاص | Paints and varnishes - Determination of film hardness by pencil test | SASO 2015/2002 | الدهانات والورنيشات - طريقة الإختبار - تحديد درجة صلابة غشاء الطلاء العضوي | Paints and varnishes – Method of test – Determination of degree of hardness of organic paint film |
| 2 | SASO-GSO-ISO-15528:2015 | الدهانات والورنيشات والمواد الخام للدهانات والورنيشات -- أخذ العينات | Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes – Sampling | SASO-473:1986 | الدهانات والورنيشات - أخذ العينات | Paints and Varnishes - Sampling |



| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---|---|-----------------------------|----------|
| Paints and varnishes – Cross-cut test | الدهانات والورنيشات - اختبار القطع المتعارض | SASO-2708:2007 | Paints and varnishes - Cross-cut tes | الدهانات والورنيشات - اختبار القطع العرضي | SASO-ISO-2409:2014 | 3 |
| Paints and Varnishes - Determination of density | الدهانات والورنيشات - تحديد الكثافة | SASO-475:1994 | Paints and varnishes - Determination of density – Part 2: Immersed body (plummet) method | الدهانات والورنيشات - تحديد الكثافة – الجزء ٢: طريقة غمر الجسم (الهبوط) | SASO-ISO-2811-2:2014 | 4 |
| Paints and Varnishes - Scratch test | الدهانات والورنيشات - اختبار الخدش | SASO-477:1986 | Paints and varnishes - Determination of scratch resistance – Part 1: Constant-loading method | الدهانات والورنيشات - تحديد مقاومة الخدش – الجزء ١: طريقة ثبات التحمل | SASO-ISO-1518-1:2012 | 5 |



| | | | | | | |
|--|--|---------------|--|--|----------------------|---|
| Paints and varnishes - Determination of resistance to humidity (Continuous condensation) | الدهانات والورنيشات - تحديد المقاومة للرطوبة (التكثيف المستمر) | SASO-780:1994 | Paints and varnishes - Determination of resistance to humidity - Part 2: Condensation (in-cabinet exposure with heated water reservoir) | الدهانات والورنيشات - تقدير مقاومة الرطوبة - الجزء ٢ : التكثيف (التعرض داخل حجيرات باستخدام خزان الماء الساخن) | SASO-ISO-6270-2:2018 | 6 |
| Methods of testing Titanium dioxide Pigments for Paints | طرق اختبار صبغات ثاني أكسيد التيتانيوم للدهانات | SASO-799:1998 | Titanium dioxide pigments for paints – Part 1: Specifications and methods of test | ملونات الأصباغ المصنوعة من ثاني أكسيد التيتانيوم – الجزء ١ : المواصفات وطرق الاختبار | SASO-ISO-591-1:2014 | 7 |
| Boiled linseed oil used in paints | زيت بذر الكتان المغلي المستخدم في الدهانات | SASO-91:1978 | Binders for paints and varnishes - Linseed stand oil - Requirements and methods of test | المواد المتعلقة بالدهانات والورنيشات -- زيت وقف بذر الكتان -- المتطلبات - طرق الاختبار | SASO-ISO-276:2010 | 8 |



| | | | | | | |
|---|--|----------------|---|---|---------------------|---|
| Methods of test for paints and varnishes – Determination alkaline resistance (immersion test) | طرق اختبار الدهانات والورنيشات - تحديد مقاومة القلويات (طريقة الغمر) | SASO-2094:2002 | Paints and varnishes - Corrosion testing by alternate immersion in and removal from a buffered sodium chloride solution | الدهانات والورنيشات - اختبار التآكل عن طريق الغمر والرفع المتناوب من محلول كلوريد الصوديوم المنظم | SASO-ISO-15710:2007 | 9 |
|---|--|----------------|---|---|---------------------|---|

ملخص يتضمن أبرز مجالات المواصفة ومبررات سحبها :

تم تبني المواصفات الدولية الاحدث